

Cabina ad angolo

A03



Cabina doccia ad angolo composta da un lato formato da un'anta fissa incernierata ad una porta battente più una parete fissa laterale ; corredata di barra fermavetro

Caratteristiche Tecniche

Altezza cabina cm.200

Spessore lastre in cristallo : mm 8

Cabina doccia non reversibile: indicare versione secondo schema

Regolazione fuori piombo: sistema single frame.

Prodotto conforme alla norma UNI-EN 14428:2015 e marcato CE

Finiture

Maniglia di serie.

Lastra : CC - cristallo trasparente

CQ - cristallo satinato


EC - cristallo float extralight

CF - cristallo float grey

CB - cristallo float bronzo


Profilo : 13 - alluminio bill

31 - acciaio satinato



SX

DX



Optional

Trattamento anticalcare.

Profilo a scomparsa "flat" (disponibile solo con i sistemi ad hoc e steel).

Installazione

Cabina doccia installabile su: ad hoc, steel, filo pavimento, piatto tradizionale. Ad hoc e steel : comunicare misure piatto ordinato. Filo pavimento: comunicare misure del "filo" su cui si desidera posizionare i cristalli della cabina doccia. Piatto tradizionale: comunicare misure piatto installato rilevandole dal rivestimento al bordo esterno piatto. Installazione bordo interno .