

## Cabina a tre lati

# C01



Cabina doccia ad “ U “ composta da due lati, ciascuno formato da un’anta fissa incernierata ad una porta battente terzo lato da parete fissa corredata di barre fermavetro

### Caratteristiche Tecniche

Altezza cabina cm.200

Spessore lastre in cristallo : mm 8

Cabina doccia non reversibile: indicare versione secondo schema

Regolazione fuori piombo: sistema single frame.

Apertura interno/ esterno

Prodotto conforme alla norma UNI-EN 14428:2015 e marcato CE

### Finiture

Maniglia di serie.

Lastra : CC - cristallo trasparente

CQ - cristallo satinato


EC - cristallo float extralight

CF - cristallo float grey

CB - cristallo float bronzo

Profilo : 13 - alluminio bill

31 - acciaio satinato



SX

DX



### Optional

Trattamento anticalcare.

Profilo a scomparsa “flat” (disponibile solo con i sistemi ad hoc e steel).

### Installazione

Cabina doccia installabile su: ad hoc, steel, filo pavimento, piatto tradizionale. Ad hoc e steel :comunicare misure piatto ordinato. Filo pavimento:comunicare misure del “filo” su cui si desidera posizionare i cristalli della cabina doccia..Piatto tradizionale:comunicare misure piatto installato rilevandolo dal rivestimento al bordo esterno piatto. Installazione bordo interno