

Cabina open

F00



Parete fissa adatta a chiudere una parte del lato del piatto doccia con profilo laterale per fissaggio a muro e barra fermavetro

Caratteristiche Tecniche

Altezza cabina cm.200

Spessore lastre in cristallo : mm 8

Cabina doccia non reversibile: indicare versione secondo schema

Regolazione fuori piombo: sistema single frame.

Prodotto conforme alla norma UNI-EN 14428:2015 e marcato CE

Finiture

Lastra : CC - cristallo trasparente

CQ - cristallo satinato

EC - cristallo float extralight

CF - cristallo float grey

CB - cristallo float bronzo



Profilo : 13 - alluminio bill

31 - acciaio satinato



SX

DX



Optional

Trattamento anticalcare.

Profilo a scomparsa "flat" (disponibile solo con i sistemi ad hoc e steel).

Installazione

Cabina doccia installabile su: ad hoc, steel, filo pavimento, piatto tradizionale.

Ad hoc e steel :comunicare misure piatto ordinato e lunghezza cristallo

desiderata.Filo pavimento:comunicare lunghezza cristallo desiderata .Piatto

tradizionale:comunicare misure piatto installato rilevandole dal rivestimento

al bordo esterno piatto e lunghezza cristallo desiderata.